

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Indicado para proporcionar adesão de primers e acabamentos sobre superfícies plásticas. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina, hidrocarboneto aromático e aditivo especial.

Catalise e/ou Diluição:



Produto pronto para uso.


Aplicação:




Aplicar 1 a 2 passadas cruzadas com intervalo de 5 minutos entre passadas. Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:

Superfícies plásticas limpas, isentas de oleosidades, resíduos de cera e produtos químicos utilizados na lavagem.




Secagem:



Ao ar a 25°C:
15 minutos

Preparação de Superfície:



Lavar a superfície com água e sabão.
Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.