

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Utilizado para promover a secagem e cura do Primer HS Extra Build Filler 0P160, conferindo ao produto principal secagem e excelente dureza . Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto poderá solidificar-se-á.
O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais..

Catalise e/ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica do Primer HS Extra Build Filler (64.30.0P160)

Aplicação:



Consultar Ficha Técnica do Primer HS Extra Build Filler (64.30.0P160)

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do Primer HS Extra Build Filler (64.30.0P160)

Preparação de Superfície:



Consultar Ficha Técnica do Primer HS Extra Build Filler (64.30.0P160)

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.