

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Utilizado para promover a secagem e cura do verniz alto sólidos C410 e C420. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso, e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto poderá solidificar-se. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, solventes orgânicos e aditivos especiais.

Catalise e/ou Diluição:




Consultar Ficha Técnica do Verniz 64.50.0C410 ou 64.50.0C420

Aplicação:




Consultar Ficha Técnica do Verniz 64.50.0C410 ou 64.50.0C420

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do Verniz 64.50.0C410 ou 64.50.0C420

Preparação de Superfície:



Consultar Ficha Técnica do Verniz 64.50.0C410 ou 64.50.0C420

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.