

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Diluição dos Primers Poliuretanos e Verniz Poluretano da Linha DEBEER. Especialmente desenvolvido para condições climáticas apresentando temperaturas Abaixo de 20°C , adequando a secagem e o alastramento dos Produtos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados

Composição:

Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, ésteres e acetatos.

Catalise e/ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica do produto a ser diluído

Aplicação:




Consultar Ficha Técnica do produto a ser diluído

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do produto a ser diluído

Preparação de Superfície:



Consultar Ficha Técnica do produto a ser diluído

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.